

COLLETTORE SOLARE SOLEMAR



Modello Tinox

Collettore a piastre in rame con trattamento selettivo al titanio ad altissimo assorbimento 95%, perdite 5%, vetro prismatico antiriflesso valido per acqua calda sanitaria e per integrazione riscaldamento.

I collettori sono garantiti anni 10

CODICE		150102
TIPO	um	SOLEMAR T
Rendimento	%	95
Superficie totale collettore	mq	2
Larghezza	mm	1.000
Altezza	mm	2.000
Spessore	mm	100
Superficie assorbente netta	mq	1,86
Materiale piastra assorbente	desc.	Rame
Coefficiente di perdita complessivo	W/mqk	4,4
Portata consigliata /pannello	l/h	100
Perdite di carico	mbar	0,74
Contenuto	lt	2
Max pressione d'esercizio	Kg/cm2	3
Peso	Kg	33

Pannello

Accessori

Kit Raccordi di collegamento all'impianto

Raccordi collegamento tra pannelli (per ogni pannello supplementare)

Telaio per tetto inclinato per 1 pannello

Telaio per tetto inclinato per 2 pannelli

Telaio per tetto piano " terrazzi" (uno ogni pannello)

Pompa

Antigelo

Vaso d'espansione da 12 lt

Vaso d'espansione da 18 lt

Valvola di sicurezza da 3.ate

Pozzetto sonda

Pompa manuale per caricamento antigelo

Quadro TC 100

Set per collegamento pannello comprendente: pompa, valvola di sicurezza, valvola di scarico e di riempimento, manometro e termometro, vaso d'espansione , antigelo (5 lt).