

BLOCKETTO



Il BloCketto adatto ad essere inserito è costituito dalla caldaia e dal suo sportello con vetro. Per basamento può essere utilizzato quello del camino esistente, o all'occorrenza, qualora sia necessario si può inserire il basamento in ghisa in piastra unica adatta ad essere collocata sotto ala caldaia.

Questa soluzione permette di utilizzare il piano fuoco per la cottura di arrosti pur disponendo di piccole dimensioni.

Il modello saliscendi è un camino completo a tutti gli effetti e con il suo ottimo rendimento contribuisce ad un notevole risparmio di combustibile.



CODICE 0407-V1A

BLOCKETTO 1 ANTA

15

Potenzialità	Kcal/h	20.000
Potenza	Kcal/h	14.500
Altezza	mm	500
Larghezza	mm	700
Profondità	mm	530
Contenuto	lt	28
Max. Pres. Esercizio	ate	1,5
Peso	Kg	70



CODICE 0407-V1A

BLOCKETTO 2 ANTE

um 15

Potenzialità	Kcal/h	20.000
Potenza	Kcal/h	14.500
Altezza	mm	500
Larghezza	mm	700
Profondità	mm	530
Contenuto	lt	28
Max. Pres. Esercizio	ate	1,5
Peso	Kg	70



CODICE 0407-VSB

BLOCKETTO SALISCENDI

um 15

Potenzialità	Kcal/h	20.000
Potenza	Kcal/h	14.500
Altezza	mm	1.100
Larghezza	mm	700
Profondità	mm	530
Contenuto	lt	28
Max. Pres. Esercizio	ate	1,5
Peso	Kg	98



BASAMENTO IN GHISA