



## LIBECCIO

Il Libeccio da inserimento è costruito dallo scambiatore da posizionare all'interno del camino con il piano fuoco ad altezza del piano esistente.

Il basamento, smontabile, può essere incassato nel piano fuoco del caminetto esistente in maniera che risulti utilizzabile per la cottura dei cibi oltre che mantenere il tradizionale aspetto estetico del caminetto.

Può essere corredato con una sola anta per un uso prevalentemente chiuso; con due ante qualora si preferisca usarlo aperto e per la cottura dei cibi (grigliatè o spiedo) oppure con vetro saliscendi qualora si possa inserire in caminetto più capace o ex novo.



CODICE	0506V1ABSL
<b>LIBECCIO 1 ANTA</b>	<b>um 15</b>
Potenzialità	Kw 24
Potenza	Kw 16
Altezza scambiatore	mm 550
Altezza base	mm 250
Larghezza	mm 700
Profondità	mm 530
Peso	Kg 70



CODICE	0506V2ABSL
<b>LIBECCIO 2 ANTE</b>	<b>um 15</b>
Potenzialità	Kw 24
Potenza	Kw 16
Altezza scambiatore	mm 550
Altezza base	mm 250
Larghezza	mm 700
Profondità	mm 530
Peso	Kg 70



CODICE	0506VSBBSL
<b>LIBECCIO SALISCENDI</b>	<b>um 15</b>
Potenzialità	Kw 24
Potenza	Kw 16
Altezza scambiatore	mm 1100
Altezza base	mm 250
Larghezza	mm 700
Profondità	mm 530
Peso	Kg 70